

P-316<規格表>

赤枠内の表記を修正

■片端段付おねじタイプ

型式		指定1mm単位			P 選択	M(並目) 選択	D	(Y)	
Type	No.	L ナット1個タイプ	F	B				ナット1個タイプ min~max	
BSKS BSKM BSKN	*8	60~400	2≤F≤P×4	P≤6のとき B≤F-2	5 6	5 6	8	58~398	
	*10	60~600		P=8・10のとき B≤F-3	5 6 8	5 6 8	10.4	58~598	
	13	60~600		P≥12のとき B≤F-5	5 6 8 10	5 6 8 10	13.4	58~598	
	16	70~600		ⓈB≥Pitch×3	6 8 10 12 13	6 8 10 12	16.6	68~598	
	20	80~700		ⓈB≤M×3	8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16	20.6	78~698	
	25	90~900			8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16 20	25.8	88~898	
	30	100~1150			10 12 13 15 16 20 25	8 10 12 16 20 24	30.8	98~1148	

ⓈBSKNは、*付サイズのみとなります。

■片端段付おねじ・片端めねじタイプ

型式		指定1mm単位			P 選択	M(並目) 選択	N(並目) 選択	D	(Y)	
Type	No.	L ナット1個タイプ ナット2個タイプ	F	B					ナット1個タイプ min~max	ナット2個タイプ min~max
BSBS BSBM BSBN BSB2S BSB2M BSB2N	*8	60~400 60~400	2≤F≤P×4	P≤6のとき B≤F-2	5 6	5 6	3 4	8	58~398	58~398
	*10	60~600 76~600		P=8・10のとき B≤F-3	5 6 8	5 6 8	3 4 5	10.4	58~598	58~598
	13	60~600 82~600		P≥12のとき B≤F-5	5 6 8 10	5 6 8 10	4 5 6	13.4	58~598	58~598
	16	70~600 110~600		ⓈB≤Pitch×3	6 8 10 12 13	6 8 10 12	4 5 6 8	16.6	68~598	68~598
	20	80~700 130~700		ⓈB≤M×3	8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16	4 5 6 8 10	20.6	78~698	78~698
	25	90~900 150~900			8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12	25.8	88~898	88~898
	30	100~1150 170~1150			10 12 13 15 16 20 25	8 10 12 16 20 24	4 5 6 8 10 12	30.8	98~1148	98~1148

<訂正用>

(Y)	
D	ナット1個タイプ min~max
8	58~398
10.4	58~598
13.4	58~598
16.6	68~598
20.6	78~698
25.8	88~898
30.8	98~1148

(Y)	
D	ナット1個タイプ min~max
8	58~398
10.4	58~598
13.4	58~598
16.6	68~598
20.6	78~698
25.8	88~898
30.8	98~1148